

## МУНИЦИЈА 122 mm ПОВЕЋАНОГ ДОМЕТА



Пројектили су намењени за уништавање или неутралисање живе силе, лако утврђених фортификацијских објеката, неоклопљених и лакооклопљених возила, артиљеријских и ракетних батерија на положају, командних места, вучних конвоја у мировању или кретању, итд. Могу се испаљивати из постојећих хаубица 122 mm Д30 и 2С1.

Аеродинамичком оптимизацијом, уградњом јединице генератора гаса (код пројектила ТФ М10ГГ), као и применом новог конструкционог решења барутног пуњења, остварено је повећање домета са 15.300 m на преко 21.000 m. У поређењу са постојећим пројектилом ТФ-462, ефикасност на циљу је повећана за 35%.

### ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| - Калибар                             | 122 mm          |
| - Дужина пројектила (са упаљачем)     | 660 mm          |
| - Маса пројектила                     | 21,7/20,2 kg *  |
| - Маса експлозивног пуњења (НАI-20)   | 3,78 kg         |
| - Маса упаљача (УТИУ М02П1)           | 0,81 kg         |
| - Почетна брзина                      | 715/745 m/s *   |
| - Максимални домет                    | 21150/18300 m * |
| - Максимални притисак барутних гасова | 2450 bar        |
| - Радијус убојног дејства             | 29 m            |
| - Статус                              | у НВО ВС        |

\* М10ГГ/М10

